



Produktdatenblatt für nachrüstbare Kraft - Weg - Überwachung

- Wegüberwachung der Hübe 50 - 300 mm
- Kraftüberwachung 0 - 50 kN
- Ausgabe IO / NIO Signal
- Flexible Feldbusintegration mit PROFIBUS, PROFINET oder Ethernet / IP
- 3,5“ Farbdisplay mit Touch - Bedienung
- 16 Messprogramme
- Schnelle Datenprotokollierung auf USB - Stick
- Neue Bewertungselemente (Trapezfenster und Schwellen)
- Frei konfigurierbare E/As und 6 Echtzeit - Schaltsignale
- Verwaltung von Werker-, Admin- und Ident - Daten
- Darstellung und Analyse der letzten max. 50 Messungen
- Aufzeichnung und Auswertung einer vor- und rücklaufenden Messkurve
- Sensor - Livewerte auf der Feldbusschnittstelle verfügbar

Nachrüstbar auf folgende Pressen:

Pressentyp		20	23	24	25	27-1K	27-2K	27-3K	29-1K	29-2K	29-3K	29-4K	
Arbeitshub	mm	50, 75, 100,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	50, 75,	
		125, 160,	100, 125,	100,125,	100	100,160,	100, 125,	100, 125,	100, 160,	100, 125,	100, 125,	100, 125,	100
		200,	160, 200,	160		200, 250,	160, 200	160	200, 300	160, 200	160		
		250, 300	250, 300			300							
Nennkraft bei 6 bar	kN	1,6	4,2	8,4	12,5	7	13	20	11	22	32	43	